

STATOIL LAZERWAY 5W-50

Моторное масло (PCMO)

ПРИМЕНЕНИЕ

LazerWay 5W-50 – полностью синтетическое моторное масло, разработанное в соответствии и превосходящее самые строгие требования к маслу для бензиновых и небольших дизельных двигателей. LazerWay 5W-50 рекомендуется для любого типа бензиновых и дизельных двигателей автомобилей и малотоннажных грузовиков, когда требуется снижение расхода топлива в сочетании с продолжительным сроком службы двигателя. Характеристики LazerWay 5W-50 особенно хорошо подходят как для холодного, так и для жаркого климата.

ПРЕИМУЩЕСТВА

LazerWay 5W-50 упрощает холодный запуск и сохраняет отличные смазывающие свойства при любой рабочей температуре. Это продлевает срок службы двигателя. Благодаря низкому трению масло снижает расход топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чрезвычайно низкая температура застывания LazerWay 5W-50 обеспечивает простой запуск и хорошую смазку даже при очень низких температурах. Благодаря отличным свойствам текучести давление масла сразу увеличивается при запуске двигателя, предотвращая проблемы в работе, возникающие по причине неправильной смазки. С помощью синтетических базовых масел LazerWay 5W-50 сохраняет отличные смазывающие свойства при интенсивном движении и высоких температурах двигателя. Масло специально предназначено для предотвращения накопления сажи, что очищает двигатель и увеличивает срок службы, например, турбонагнетателей.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	5W-50
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м³	852
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм²/сек.	112
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм²/сек.	17,0
CCS при -30 °C	ASTM D 5293	мПа/сек.	5 900
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	165
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-48
Температура вспышки COC	ASTM D 92	°C	220

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA A3/B3, API SL/CF.

Соответствует: VW 505.00/502.00, MB 229.1, Porsche.

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Избегайте контакта с кожей.

Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.

Правильно утилизируйте отработанное масло.

По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

